

Manual de Instruções SCI

ÍNDICE

	Páginas
Programa de Tratamento de Bancadas em Pedra	2-3
Programa de Tratamento de Pavimentos de Cozinha e Foyers	4-5
Programa de Tratamento de Tampos de Casa-de-Banho	6-7
Programa de Tratamento de Pavimentos de Casa-de-Banho	8-9
Programa de Remoção de Dedadas e Manchas	10-11
Programa de Tratamento de Paredes de Duche em Pedra	12-13
Programa de Tratamento de Lareiras em Pedra	14-15
Programa de Tratamento de Mármore Envelhecido	16-18
Programa de Tratamento de Paredes Exteriores em Pedra	19-21
Programa de Tratamento de Granito Flamejado	22-24
Programa de Tratamento de Pedras e Juntas	24-26
Programa de Tratamento de Ardósia	27-28

Programa de Tratamento de Bancadas em Pedra

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
International Stone Polish Marbamist ou CleanEncounters	Reavivante de cor Spray de Limpeza	Mensal Diário/Mensal
Counterrific	Spray Desinfectante	Semanal

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray-N-Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt



Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray-N-Seal*, para obter a máxima protecção.

- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *Clean Encounters*.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray-N-Seal*).
- Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray-N-Seal XP*.

Representante Exclusiva dos produtos SCI

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

Polimento e Reavivante da cor:(Mensal)

Produto: ***International Stone Polish***

Instruções de uso

- Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Deixe o *International Stone Polish* secar até obter uma névoa, durante 2 minutos.
- Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.



Limpeza: (Diário/Semanal)

Produto: ***Marbamist ou CleanEncounters***

Instruções de uso

- Pulverize *Marbamist* ou *CleanEncounters* sobre a pedra.
- Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com uma toalha de papel.



Desinfetante: (Semanal)

Produto: ***Counterrific***

Instruções de uso

- Remover qualquer resíduo ou sujidade da bancada.
- Vaporize *Counterrific* sobre a superfície e deixe-o actuar durante 5 minutos.
- Com uma toalha de papel limpa e húmida, retire suavemente o excesso. Não é necessário enxaguar.



Programa de Tratamento de Pavimentos de Cozinhas e Foyers

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
Marbalex Stone Floor Cleaner	Spray de limpeza pavimentos	Semanal
Marbacream	Restaurador de pavimento	Se necessário

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray-N-Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar na superfície total; Remover qualquer sujidade antes de aplicar Stone Spray N Seal, para obter a máxima protecção.



- a) A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- b) Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *Clean Encounters*.
- c) Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- d) Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- e) A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray-N-Seal*).
- f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo.
- g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.

Tons de Pedra – Mármore e Granitos do Mundo

Rua das Piçarras, 64 – Maceira | 2715-646 Montelavar / Portugal

Tel: 219 676 900 | Fax: 219 676 909

E-mail Geral: info@tonsdepedra.com | Website: www.tonsdepedra.com

Representante Exclusiva dos produtos SCI

- * Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.
- * Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.
- * O piso pode ser usado 4 horas após a aplicação.

Limpeza (Diário/Semanal)

Produto: **Marbalex**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Marbalex</i>	
Mármore e Granito Polido (aplicado manualmente)	526 m ² /lt
Mármore e Granito Polido (aplicado automaticamente)	1050 m ² /lt
Granito Flamejado (aplicado automaticamente)	763 m ² /lt

Instruções de Uso

- Limpe o chão pelo menos duas vezes por semana.
- Deite 57 ml de *Marbalex* num balde com água (certifique-se que não restam resíduos de outro produto no balde).
- Aplice *Marbalex* no chão com um pano sedoso, sem encharcar.
- Deixe a superfície secar. Não é necessário enxaguar.



Polimento de Pavimentos em Mármore (Se Necessário)

Produto: **Marbacream**

Instruções de Uso

- Remover detritos abrasivos que existam à superfície.
- Deitar água limpa sobre a área a polir.
- Agitar a garrafa até o líquido engrossar.
- Aplicar, então, *Marbacream* à superfície com uma boneca (pode ser aplicado à mão ou com uma máquina de polir).
- Ao alcançar-se o polimento desejado, remove-se o *Marbacream* aplicando, cuidadosamente, *Marbalex*.
- Para fazer desaparecer as manchas utilize um pano branco, macio, seco e limpo.



Programa de Tratamento de Tampos de Casas-de-Banho

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
International Stone Polish Counterrific	Reavivante da cor Spray Desinfectante	Mensal Semanal

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray-N-Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray-N-Seal*, para obter a máxima protecção.

- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *Clean Encounters*.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray-N-Seal*).
- Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo;
- Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.



* Para as pedras mais porosas como as calcárias , as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray-N-Seal XP*.

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

Polimento e Reavivante da cor: (Mensal)

Produto: ***International Stone Polish***

Instruções de Uso

- Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Deite o *International Stone Polish* secar até obter uma névoa, durante 2 minutos.
- Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.



Desinfectante:(Semanal)

Produto: ***Counterrific***

Instruções de uso

- Remover qualquer resíduo ou sujidade da bancada.
- Vaporize *Counterrific* sobre a superfície e deixe-o actuar durante 5 minutos.
- Com uma toalha de papel limpa e húmida, retire suavemente o excesso. Não é necessário enxaguar.



Programa de Tratamento de Pavimentos de Casas-Banho

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
Marbadan Plus Disinfectant	Desinfectante	Semanal
Marbacream	Restaurador de pavimento	Semanal

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: ***Stone Spray-N-Seal***

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray-N-Seal*, para obter a máxima protecção.

- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *Clean Encounters*.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray-N-Seal*).
- Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo;
- Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.



Representante Exclusiva dos produtos SCI

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray-N-Seal XP*.

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

* O piso pode ser usado 4 horas após a aplicação.

Desinfetante (Diário/Semanal)

Produto: **MarbadanPlus**

Instruções de uso

- a) Limpe o chão pelo menos duas vezes por semana.
- b) Deite 29 ml de *Marbadan Plus* em 3.8 lt de água limpa num balde (certifique-se que o balde não contém resíduos de outros produtos).
- c) Com um pano sedoso passe, cuidadosamente, *Marbadan Plus* no chão sem encharcar.
- d) Deixe a superfície secar. Não é necessário enxaguar.



Polimento de pavimento em mármore: (Se Necessário)

Produto: **Marbcream**

Instruções de uso

- a) Remover detritos abrasivos que existam à superfície.
- b) Deitar água limpa sobre a área a polir.
- c) Agitar a garrafa até o líquido engrossar.
- d) Aplica-se, então, *Marbcream* à superfície com uma boneca (pode ser aplicado à mão ou com uma máquina de polir).
- e) Ao alcançar-se o polimento desejado, remove-se o *Marbcream* aplicando, cuidadosamente, *Marbalex*.
- f) Para fazer desaparecer as manchas utilize um pano branco, macio, seco e limpo.



Programa de Remoção de Dedadas e Manchas

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Marbacream International Stone Polish Marbamist ou Clean Encounters	Removedor de dedadas Reavivante da cor Spray de limpeza	Se necessário Mensal Diário/Semanal

Removedor de Dedadas e Manchas: (Se Necessário)

Produto: **Marbacream**

Instruções de Uso

- Limpe a superfície com *Marbamist* ou *Clean Encounters*.
- Agite a garrafa de *Marbacream* até o conteúdo espessar.
- Verta algumas gotas de água na área a tratar.
- Pincele com *Marbacream* a superfície a limpar.
- Com um pano branco e macio, em movimentos circulares e pressionando um pouco limpe a superfície.
* Repita os passos 2-5 até alcançar o polimento pretendido.
- Aplique, em seguida, *Marbamist* ou *Clean Encounters*, retire e deixe secar.
- Se utilizar *International Stone Polish* obterá um acabamento mais perfeito.



Polimento e Reavivante da cor: (Mensal)

Produto: **International Stone Polish**

Instruções de Uso

- Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Deixe o *International Stone Polish* secar até obter uma névoa, durante 2 minutos.
- Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.



Limpeza: (Diário/Semanal)

Produto: **Marbamist ou CleanEncounters**

Instruções de Uso

- Pulverize *Marbamist* ou *CleanEncounters* sobre a pedra.
- Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com uma toalha de papel.

* Nas casas de banho use *Marbadan Plus* em vez de *Marbamist* ou *Clean Encounters*.



Programa de Tratamento de Paredes de Duche

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
International Stone Polish	Reavivante da cor	Mensal
Counterrific	Spray Desinfectante	Semanal
Marbacream	Removedor de pedadas	Se necessário

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray N Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray N Seal*, para obter a máxima protecção.



- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *CleanEncounters*.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray-N-Seal*).
- Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.

Representante Exclusiva dos produtos SCI

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray N Seal XP*.

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

Polimento e Reavivante da cor: (Mensal)

Produto: ***International Stone Polish***

Instruções de Uso

- Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Deixe o *International Stone Polish* secar até obter uma névoa, durante 2 minutos.
- Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.



Desinfectante: (Semanal)

Produto: ***Counterrific***

Instruções de Uso

- Remover qualquer resíduo ou sujidade da bancada;
- Vaporize *Counterrific* sobre a superfície e deixe-o actuar durante 5 minutos.
- Com uma toalha de papel limpa e húmida, retire suavemente o excesso. Não é necessário enxaguar.



Removedor de Dedadas e Manchas: (Se Necessário)

Produto: ***Marbacream***

Instruções de Uso

- Agite a garrafa de *Marbacream* até o conteúdo espessar.
- Verta algumas gotas de água na área a tratar.
- Pincele com *Marbacream* a superfície a limpar.
- Com um pano branco e macio, em movimentos circulares e pressionando um pouco, limpe a superfície.
- Aplique, em seguida, *Marbamist*.
- Se utilizar *International Stone Polish* obterá um acabamento mais perfeito.



Programa de Tratamento para Lareiras

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
International Stone Polish Marbamist ou Clean Encounters	Reavivante de cor Spray de limpeza	Mensal Diário/Mensal

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray N Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray N Seal*, para obter a máxima protecção.

- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *CleanEncounters*.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spr-N-Seal*).
- Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.



Representante Exclusiva dos produtos SCI

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray N Seal XP*.

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

Polimento e Reavivante da cor: (Mensal)

Produto: ***International Stone Polish***

Instruções de uso

- Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Deixe o *International.Stone Polish* secar até obter uma névoa, durante 2 minutos.
- Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.



Limpeza: (Diário/Semanal)

Produto: *Marbamist* ou *CleanEncounters*

Instruções de Uso

- Pulverize *Marbamist* ou *CleanEncounters* sobre a pedra.
- Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com uma toalha de papel.



Programa de Tratamento de Mármore Envelhecido

(Limpeza, impermeabilização, reavivante de cor)

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal XP	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
Stone Color Enhancer	Reavivante de cor e selante	Cada 2 anos
Marbamist ou	Spray de limpeza para bancadas	Diário/Mensal
Clean Encounters	Spray de limpeza para pavimentos	Semanal
Marbalex		

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray N Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray N Seal*, para obter a máxima protecção.

* Não usar Stone Spray N Seal se usar *Stone Color Enhancer*.

- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *CleanEncounters*, ou *Marbalex* se se tratar de um pavimento.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray N Seal*).



Representante Exclusiva dos produtos SCI

- f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo.
- g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray N Seal XP*.

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

Reavivante da cor e selante: (Cada 2 anos)

Produto: **Stone Color Enhancer**

* *Stone Color Enhancer* é, também, um impermeabilizante. Portanto, não aplique em conjunto *Stone Spray-N-Seal*.

Instruções de Uso

- a) Assegure-se de que a superfície está limpa e seca antes da aplicação.
- b) Aplique-o com um pano branco seco ou coloque-o dentro de um garrafa com vaporizador e vaporize.
- c) Deite o produto sobre a superfície, de forma regular, evitando excessos.
- d) Faça uma segunda aplicação 5 minutos após a primeira e deixe secar.
- e) Não molhe a superfície nas 24 horas após a aplicação.
- f) Faça a manutenção da limpeza da pedra com o produto SCI adequado.



*SCI recomenda a não aplicação de impermeabilizantes com rolos de madeira ou metal.

Limpeza de bancadas: (Diário/Semanal)

Produto: *Marbamist* ou *CleanEncounters*

Instruções de Uso

- a) Pulverize *Marbamist* ou *CleanEncounters* sobre a pedra.
- b) Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com uma toalha de papel.

* Para desinfetar use *Counterrific*.



Representante Exclusiva dos produtos SCI

Limpeza de pavimentos: (Diário/Semanal)

Produto: **Marbalex**

Instruções de Uso

- a) Misture 15 ml de *Marbalex* por litro de água, num balde.
- b) Aplique a solução na superfície com um pano sedoso, sem fazer grandes poças.
- c) Deixe secar. Não é necessário enxaguar.



* Para desinfetar, use *Marbadan Plus*.

Programa de Tratamento de Paredes Exteriores

(Limpeza, impermeabilização, reavivante de cor)

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
International Stone Polish	Polimento e Aquo-repelente	Mensal
Stone Quest	Spray de limpeza	Diário/Semanal
Marbacream	Removedor de pedras	Se necessário

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray-N-Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray-N-Seal*, para obter a máxima protecção.

- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *CleanEncounters*.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray-N-Seal*).
- Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo;
- Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.



Representante Exclusiva dos produtos SCI

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de Stone Spray N Seal XP.

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

Polimento e Aquo repelente: (Mensal)

Produto: **International Stone Polish**

Instruções de uso

- Agite a garrafa antes de usar e aplique o produto sobre a pedra com um pano branco, macio, seco e limpo.
- Deixe o International Stone Polish secar até obter uma névoa, durante 2 minutos.
- Limpe a mancha com um pano branco, macio, seco e limpo.



Limpeza : (Diário/Semanal)

Produto: **Stone Quest**

Instruções de uso

- Misture 57 ml de Stone Quest num balde com água limpa ou num vaporizador.
- Aplique a solução na superfície com um pano limpo e seco ou toalha de papel.



Removedor de Dedadas e manchas: (Se Necessário)

Produto: **Marbacream**

Instruções de Uso

- Agite a garrafa de Marbacream até o conteúdo espessar.
- Verta algumas gotas de água na área a tratar.
- Humedeça o pano com Marbacream.
- Em movimentos circulares e pressionando um pouco limpe a superfície.
- Deite mais água, se necessário.
- Enxagúe com Stone Quest.
- A superfície deve estar seca dentro de 24 horas. Proceda, então, à sua impermeabilização com o selante Stone Spray-N-Seal.



Programa de Tratamento para Granito Flamejado

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal XP	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
Stone Color Enhancer	Reavivante de cor e selante	Cada 2 anos
Stone Quest	Limpeza de pavimentos	Diário

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray N Seal XP**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray-N-Seal XP*, para obter a máxima protecção.

- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *CleanEncounters*.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray-N-Seal XP*).
- Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo;
- Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.



Representante Exclusiva dos produtos SCI

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray N Seal XP*.

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir à aplicação; 48 horas é preferível.

Reavivante da cor: (Cada 2 anos)

Produto: **Stone Color Enhancer**

* *Stone Color Enhancer* é, também, um impermeabilizante. Portanto, não aplique em conjunto *Stone Spray-N-Seal XP*.

Instruções de Uso

- Assegure-se de que a superfície está limpa e seca antes da aplicação.
- Aplique-o com um pano branco seco ou coloque-o dentro de um garrafa com vaporizador e vaporize.
- Deite o produto sobre a superfície, de forma regular, evitando excessos.
- Faça uma segunda aplicação 5 minutos após a primeira e deixe secar.
- Não molhe a superfície nas 24 horas seguintes, após a aplicação.
- Faça a manutenção da limpeza da pedra com o produto SCI adequado.



*SCI recomenda a não aplicação de impermeabilizantes com rolos de madeira ou metal.

Limpeza

Produto: **Stone Quest**

Instruções de uso

* Limpeza com escova (No interior: diário; no exterior: mensal)

- Remova todos os detritos abrasivos do pavimento.
- Misture entre 57 a 114 ml de *Stone Quest* em cada 3,8 lt de água quente.
- Aplique a solução no chão com uma esfregona.
- Comece a escovar com uma máquina de 175 rpm.
- Retire o excesso com um aspirador para superfícies secas e molhadas.
- Enxágue o pavimento com *Stone Quest* (29 ml/3,8 lt água).



* Limpeza com escova automática (Diário)

- Remova todos os detritos abrasivos do pavimento.
- Misture no depósito da máquina 29 ml de *Stone Quest* por cada 3,8 lt de água.
- Comece a escovar a superfície.

* Limpeza com pistola de pressão de água (Se necessário)

- Junte 57 ml de *Stone Quest* em 3,8 lt de água limpa.
- Pulverize a área a limpar com a solução.
- Enxágue com água.

Limpeza de Pedras e Juntas

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
OPP Oil Poultice Powder	Remoção de manchas de óleo	de Se necessário
RPP Rust Poultice Powder	Remoção de manchas de ferrugem	de Se necessário
FPP Food Poultice Powder	Remoção de manchas de alimentos	de Se necessário
IPP Ink Poultice Powder	Remoção de manchas de tinta	de Se necessário
MPP Mold/Mildew Poultice Powder	Remoção de manchas de humidade	de Se necessário
Marbamist, Marbalex	Spray de limpeza	Diário/Semanal
Stone Spray-N-Seal	Impermeabilizante	Cada 1-2 anos

Remoção de nódoas: (Se necessário)

Produto: ***Selecionar o produto indicado***

Instruções de uso

- Identifique o tipo de nódoa e seleccione o produto indicado para a limpar.
- Humedeça a área a limpar com água destilada.
- Num recipiente à parte, junte água ao pó, formando uma pasta consistente.
- Espalhe a pasta nas nódoas a remover (só nas zonas manchadas).
- Cubra a superfície com película aderente e faça-lhe cinco furos com uma agulha.
- Certifique-se que a cataplasma está bem seca e dura antes de a retirar. Demora entre 24 a 48 horas a secar. É o processo de secagem que retira a sujidade.
- Quando seca, retire o plástico transparente e remova a pasta com uma espátula de madeira.
- Se as nódoas se mantiverem, repita o processo. Caso a superfície fique manchada, o que pode acontecer com o *RPP Rust Poultice Powder*, aplique *Marbacream*.
- Aguarde 24 horas e impermeabilize a pedra com *Stone Spray-N-Seal*.
- A limpeza diária deve ser feita com *Marbamist* ou *Clean Encounters*.



Limpeza de bancadas: (Diário/Semanal)

Produto: ***Marbamist ou CleanEncounters***

Instruções de Uso

- Pulverize *Marbamist* ou *CleanEncounters* sobre a pedra.
- Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com uma toalha de papel.



Limpeza de pavimentos: (Diário/Semanal)

Produto: **Marbalex**

Instruções de Uso

- d) Misture 15 ml de *Marbalex* por litro de água, num balde.
- e) Aplique a solução na superfície com um pano sedoso, encharcar.
- f) Deixe secar. Não é necessário enxaguar.

* Para desinfectar, use *Marbadan Plus*.



Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray N Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray N Seal*, para obter a máxima protecção.

- a) A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- b) Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *Clean Encounters*.
- c) Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- d) Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- e) A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray-N-Seal*).
- f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo;
- g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.



Representante Exclusiva dos produtos SCI

- * Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray N Seal XP*.
- * Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

Programa de Tratamento de Ardósia

(Limpeza, impermeabilização, reavivante de cor)

<u>Produtos</u>	<u>Utilização</u>	<u>Uso</u>
Stone Spray-N-Seal XP	Previne a descoloração e a sujidade	Cada 1-2 anos
Stone Color Enhancer	Reavivante de cor e selante	Cada 2 anos
Marbamist ou	Spray de limpeza para bancadas	Diário/Mensal
Clean Encounters		
Marbalex	Spray de limpeza para pavimentos	Semanal

Impermeabilização: (Cada 1-2 anos)

Produto: **Stone Spray N Seal**

Quantidade a Aplicar

Quantidade aproximada de Metros Quadrados coberta por 1 Litro de <i>Stone Spray-N-Seal</i>	
Mármore Polido	68 m ² /lt
Terra Cota	27 m ² /lt
Granito Flamejado	19,5 m ² /lt
Granito Polido	61 m ² /lt
Ardósia	44 m ² /lt
Aglomerados	103 m ² /lt
Calcário	19,5 m ² /lt

Instruções de Uso

* Testar o produto numa área pequena antes de o aplicar em toda a superfície. Remover qualquer sujidade antes de aplicar *Stone Spray N Seal*, para obter a máxima protecção.

* Não usar *Stone Spray-N-Seal* se usar *Stone Color Enhancer*.

- A superfície deve estar seca nas 6-12 horas anteriores à aplicação.
- Limpar a bancada usando *Marbamist* ou *CleanEncounters*, ou *Marbalex* se se tratar de um pavimento.
- Proteger as áreas circundantes, que não vão sofrer a aplicação do produto.
- Pulveriza-se a pedra com o spray, impregnando totalmente a bancada.
- A superfície começará a secar dentro de 3-5 minutos; nessa altura humedeça-a, novamente, com o spray (este procedimento permitirá uma melhor eficácia do *Stone Spray N Seal*).



- f) Após uma hora, limpe o excesso do produto na superfície com um pano branco, macio, seco e limpo.
- g) Caso o excesso tenha secado na superfície, aplica-se mais spray sobre esta e limpa-se de imediato com um pano branco, macio, seco e limpo.

* Para as pedras mais porosas como as calcárias, as ardósias, ou alguns granitos, repita os passos 3-7 uma hora depois da primeira aplicação de *Stone Spray N Seal XP*.

* Para obter melhores resultados, mantenha a área seca durante 24-48 horas a seguir a aplicação; 48 horas é preferível.

Reavivante da cor e selante: (Cada 2 anos)

Produto: **Stone Color Enhancer**

* *Stone Color Enhancer* é, também, um impermeabilizante. Portanto, não aplique em conjunto *Stone Spray-N-Seal*.

Instruções de Uso

- a) Assegure-se de que a superfície está limpa e seca antes da aplicação.
- b) Aplique-o com um pano branco seco ou coloque-o dentro de um garrafa com vaporizador e vaporize.
- c) Deite o produto sobre a superfície, de forma regular, evitando excessos.
- d) Faça uma segunda aplicação 5 minutos após a primeira e deixe secar.
- e) Não molhe a superfície nas 24 horas após a aplicação.
- f) Faça a manutenção da limpeza da pedra com o produto SCI adequado.



*SCI recomenda a não aplicação de impermeabilizantes com rolos de madeira ou metal.

Limpeza de bancadas: (Diário/Semanal)

Produto: **Marbamist** ou **CleanEncounters**

- a) Pulverize *Marbamist* ou *CleanEncounters* sobre a pedra.
- b) Limpe a área pulverizada com um pano branco, macio, seco e limpo ou com uma toalha de papel.

* Para desinfetar use *Counterrific*.



Limpeza de pavimentos: (Diário/Semanal)

Produto: **Marbalex**

- a) Misture 15 ml de *Marbalex* por litro de água, num balde.
- b) Aplique a solução na superfície com um pano sedoso, sem encharcar.
- c) Deixe secar. Não é necessário enxaguar.

* Para desinfetar, use *Marbadan Plus*.

